

TIEFGRUND LF

Водно-дисперсионный, щелочестойкий грунт глубокого проникновения для фасадных и внутренних работ

МАТЕРИАЛ

Область применения:

Обладает укрепляющим и водозащитным действием. Используется для укрепления рыхлых цементно-песчаных штукатурок и старых лакокрасочных покрытий, блокирования щелочных выделений и выравнивания впитывающей способности пористых поверхностей перед окраской. Не образует пленку, имеет высокую проникающую способность.

Тип материала:

водная акриловая грунтовка, не содержащая растворителей.

Свойства:

- Атмосферостойкий
- Паропроницаемый
- Глубокопроникающий
- Укрепляющий
- Щелочестойкий
- Экологически чистый
- Без запаха
- Быстро сохнет
- Пожаро-взрывобезопасный

Цвет:

бесцветная.

Связующее:

Водная дисперсия синтетических полимерных смол, с ультратонкими частицами.

Плотность:

около 1 кг/л

Пигмент:

не содержит.

Обозначение в соответствии с классом опасности:

не воспламеняется.

Упаковка:

пластиковые канистры 5 и 10 л.

Свойства и рекомендации по применению

Атмосферостойкость:

в соответствии с DIN18363 (часть C).

Совместимость:

с любыми полимерными дисперсионными материалами.

Расход :

0,1 л/м² по гладким, плотным минеральным поверхностям (монолитный бетон и т.п.). По менее плотным, шероховатым основаниям (гипсовые, цементно-песчаные штукатурки с малым содержанием цемента и т.п.) расход возрастает, и количество слоев определяется опытным путем.

Время высыхания:

«от пыли» - 30 мин
полное высыхание - 24 часа
полная полимеризация - 15-21 день.

Повторная обработка:

для нанесения следующего слоя или окрашивания различными дисперсионными красками и лаками - не более 4 часов. Для получения гидроизолирующего эффекта нанести 3-4 слоя грунтовки, до образования блестящей пленки.

Очистка инструмента:

сразу же после работы очистить инструменты водой.

НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ

основа должна быть чистой, сухой, не содержать жира. Отслоившееся старое покрытие необходимо удалить. Наносить грунтовку с помощью кисти, валика или распылением при t° не ниже +5С. Рекомендуется тщательно втереть материал в основу, используя инструменты для окраски вручную, такие как щетки из натуральной щетины.

ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Храните грунтовку в плотно закрытой таре, в недоступном для детей месте при температуре от +5 до +30С, не допуская замерзания и перегрева. Не допускайте попадания в сточные воды. При попадании грунтовки в глаза, промойте холодной водой.

