

КРАСКА «N&H SCHUPPE»

Водно-дисперсионная, глубокоматовая, тиксотропная краска высшего качества для внутренних работ

МАТЕРИАЛ

Область применения:

Для окрашивания стен и потолков в помещениях. Подходит для использования в помещениях с высокой влажностью, обладает хорошей устойчивостью к истиранию и мытью, высокой укрывистостью. Не желтеет со временем.

Свойства:

Водоразбавимая, экологичная и не содержащая растворителей краска. Не желтеет со временем благодаря высокой светостойкости. Стойкая к мытью. Обладает высокой укрывистостью. Повышенное содержание связующего обеспечивает сильную адгезию к самым разнообразным подложкам. Не препятствует воздухообмену. Экономична и проста в применении.

- Связующее: дисперсия на основе сополимеров акрилата в соответствии со стандартом DIN 55 945.
- Разбавитель: вода.
- Сухой остаток: 59-60%.
- Вязкость: 7500-10000 мПа*с
- Кислотность: pH 7,5-8,5.
- Степень перетира: макс. 30 мкм.
- Плотность: около 1,5 кг/л.

Степень блеска:

2%, глубокоматовая

КРАСКА «N&H SCHUPPE» может быть отколерована только при наличии уникального программного обеспечения и сферического спектрофотометра. Использование в колеровке специальных оксидных пигментов - необходимое условие для создания природного цвета с эффектом светорассеивания по вееру «N&H». При колеровке с использованием других колеровочных систем и набора пигментов не гарантируется правильное создание цветового оттенка с эффектом светорассеивания.

Хранение:

В прохладном месте при температуре не ниже +5°C.

Внимание:

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу же промыть их водой. При нанесении материала методом распыления не вдыхать образующийся «туман». Не допускать попадания в сточные воды.

Утилизация отходов:

Остатки материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как бытовой мусор. Не содержит вредных веществ.

Расфасовки:

0.9, 2.7 и 4.5 л.

